



## **Pflege- u. Reinigung von PVC-Handlauf**

**N**ach dem Aufziehen des Handlaufs, sollte dieser zunächst mit einem Kunststoffreiniger, z.B. Siemanol 9110 gründlich gereinigt werden. Hierbei benutzt man am besten ein raues Frotierhandtuch. Mit diesem gut getränkten Handtuch reibt man gründlich über den aufgezogenen Handlauf, um so alle Schmutzpartikel zu entfernen.

**A**nschließend werden alle evtl. Kratzer mit einem 120er/150er Schmirgelpapier ausgeschliffen und dann erneut mit dem Reiniger gesäubert.

**Z**um Abschluss verwenden Sie eine Oberflächen anlösende Politur, z.B. Siemacoll 3030 oder THF (Tetrahydrofuran). Zum Auftragen eignet sich am besten ein heller Trikotstoff, nicht flusend und in jedem Fall ohne Kunstfasern. Das Tuch sollte gut getränkt sein. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Handlauf schnell und nur einmal in einem Zug abgewischt wird. Führen Sie hierbei das getränkte Tuch zügig über den Handlauf, wobei eventuelle Rillen im Tuch quer zur Streichrichtung stehen sollten.

**R**eiben oder Polieren mit Druck führt zur Beschädigung der Oberfläche und ist unbedingt zu vermeiden. Insbesondere bei hellen Handläufen empfehlen wir diesen kompletten Bauabschluss, damit Sie eine einwandfreie, Schmutz abweisende und geschlossene Oberfläche des Handlaufs erzielen.

**Die erforderlichen Reinigungs- u. Politurmittel finden Sie natürlich bei uns!**

**Besuchen Sie uns einfach in unserem  
Online-Shop unter:**

**[www.gelaenderzubehoer.de](http://www.gelaenderzubehoer.de)**

*(unter der Rubrik: PVC-Handlauf / Zubehör  
finden Sie die Politur- u. den Reiniger)*



**Mit freundlichen Grüßen  
Ihre AFA-Warenhandels GmbH**